

DumoWood Highline Natural

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	Met zijn opvallende en elegante tekening is DumoWood Highline een bijzondere toevoeging aan de DumoWood-collectie. Dankzij het bijzondere karakter van het hout krijgt elk project direct een exclusieve uitstraling. De basis van DumoWood Highline is Radiata Pine, een ecologisch verantwoorde naaldhoutsoort met 100% FSC-certificering.	
Basis houtsoort	Pinus radiata.	
Boom	Pinus radiata is een snelgroeende naaldhoutsoort die oorspronkelijk uit Californië komt, maar tegenwoordig op grote schaal wordt aangeplant in Nieuw-Zeeland, Australië, Chili en Zuid-Afrika. In deze plantages bereikt de boom snel hoogtes van 25 tot 30 meter, met een rechte stam en diameters tot 1 meter. Dankzij zijn snelle groei en rechte vezelstructuur is Pinus radiata populair in de houtindustrie.	
Herkomst	FSC gecertificeerde bossen Nieuw Zeeland.	
Volumieke massa	Ca 455 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	npd
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op ≥D-s2,d0 houten regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .	N.v.t.

INTERFACA
Nipkowlaan 14
9207 JA Drachten

T +31 85 023 95 44
info@interfaca.nl

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.



DumoWood Highline met coating

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	Met zijn opvallende en elegante tekening is DumoWood Highline een bijzondere toevoeging aan de DumoWood-collectie. Dankzij het bijzondere karakter van het hout krijgt elk project direct een exclusieve uitstraling. De basis van DumoWood Highline is Radiata Pine, een ecologisch verantwoorde naaldhoutsoort met 100% FSC-certificering.	
Basis houtsoort	Pinus radiata.	
Boom	Pinus radiata is een snelgroeende naaldhoutsoort die oorspronkelijk uit Californië komt, maar tegenwoordig op grote schaal wordt aangeplant in Nieuw-Zeeland, Australië, Chili en Zuid-Afrika. In deze plantages bereikt de boom snel hoogtes van 25 tot 30 meter, met een rechte stam en diameters tot 1 meter. Dankzij zijn snelle groei en rechte vezelstructuur is Pinus radiata populair in de houtindustrie.	
Herkomst	FSC gecertificeerde bossen Nieuw Zeeland.	
Volumieke massa	Ca 455 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	D-s2, d0
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op 1. ≥A2-s1,d0 substraat ≥525 kg/m ³ of 2. ≥B-s1,d0 folie icm A1 isolatie ≥14kg/m ³ .	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.