

DumoWood Vogue Natural

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	DumoWood Vogue combineert subtiele zwarte lijnen met een levendige houttekening, wat zorgt voor een robuuste en tegelijkertijd chique uitstraling. Deze pure houten gevelbekleding vergrijs op een natuurlijke manier, waardoor het karakter met de tijd alleen maar mooier wordt.	
Basis houtsoort	Terminalia superba.	
Boom	Terminalia superba is een snelgroeende loofboom uit West- en Centraal-Afrika. De boom wordt gemiddeld 30 tot 50 meter hoog, met een rechte, takvrije stam tot 25 meter en een diameter van 1 tot 1,5 meter. Het hout staat bekend als Fraké en valt op door zijn grillige vlamtekening en kleurschakeringen van licht tot donkerbruin.	
Herkomst	Gecertificeerde bossen in Afrika.	
Volumieke massa	Ca 500 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s3, d0	D-s3, d0
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op 1. Substraat >A2-s1,d0 $\geq 12\text{mm}$ en $\geq 525\text{ kg/m}^3$ of Cembrit Windstopper $\geq 4,5\text{mm}$ + 20x45 mm regels. of 2. MorgoFassade Economic (200 g/m² B-s1,d0) + 120mm Rockwool (RockSonoBase Vario A1) $\geq 31,4\text{ kg/m}^3$ + 38x120 mm regels. of 3. 120 mm resol hardschuim isolatieboard (Kingspan Kooltherm® K15) $\geq 35\text{ kg/m}^3$ + 38x120 mm regels.	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op 1. Substraat >A2-s1,d0 $\geq 12\text{mm}$ en $\geq 525\text{ kg/m}^3$ of Cembrit Windstopper $\geq 4,5\text{mm}$ + 20x45 mm regels. of 2. MorgoFassade Economic (200 g/m² B-s1,d0) + 120mm Rockwool (RockSonoBase Vario A1) $\geq 31,4\text{ kg/m}^3$ + 38x120 mm regels. of 3. 120 mm resol hardschuim isolatieboard (Kingspan Kooltherm® K15) $\geq 35\text{ kg/m}^3$ + 38x120 mm regels.

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.

DumoWood Vogue met coating

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	DumoWood Vogue combineert subtiele zwarte lijnen met een levendige houttekening, wat zorgt voor een robuuste en tegelijkertijd chique uitstraling. Deze pure houten gevelbekleding vergrijst op een natuurlijke manier, waardoor het karakter met de tijd alleen maar mooier wordt. Op zoek naar een kleurvariant? Kies dan voor een semi-transparante of dekkende afwerking die bij jouw ontwerp past.	
Basis houtsoort	Terminalia superba.	
Boom	Terminalia superba is een snelgroeende loofboom uit West- en Centraal-Afrika. De boom wordt gemiddeld 30 tot 50 meter hoog, met een rechte, takvrije stam tot 25 meter en een diameter van 1 tot 1,5 meter. Het hout staat bekend als Fraké en valt op door zijn grillige vlamtekening en kleurschakeringen van licht tot donkerbruin.	
Herkomst	Gecertificeerde bossen in Afrika.	
Volumieke massa	Ca 500 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	D-s2, d0
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op: 1. $\geq A2-s1, d0$ substraat ≥ 525 kg/m ³ of 2. $\geq B-s1, d0$ folie icm A1 isolatie ≥ 14 kg/m ³ .	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op een $\geq A2-s1, d0$ substraat van ≥ 525 kg/m ³ .

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.