

DumoWood X-line Natural

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	Wanneer je 'ja' zegt tegen DumoWood X-Line, dan kies je voor natuurlijk en verfijnd essenhout. De diepe, chocoladebruine kleur en prachtig zichtbare houtnerf doen je twee keer knippen. DumoWood X-Line is één van de meest in het oog springende houten gevelbekledingen in ons assortiment.	
Basis houtsoort	Fraxinus americana.	
Boom	Fraxinus americana (Amerikaanse es) is een hardhoutsoort die bekend staat om zijn sterke, elastische vezelstructuur en stijlvolle nerftekening. De bomen kunnen 20 tot 40 meter hoog worden, met een rechte stam van 15 tot 20 meter en een diameter tot 1 meter.	
Herkomst	EUTR - Verenigde Staten.	
Volumieke massa	Ca 620 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 1 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	npd
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op ≥D-s2,d0 houten regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .	N.v.t.

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.

DumoWood X-line met coating

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	Wanneer je 'ja' zegt tegen DumoWood X-Line, dan kies je voor natuurlijk en verfijnd essenhout. De diepe, chocoladebruine kleur en prachtig zichtbare houtnerf doen je twee keer knippen. DumoWood X-Line is één van de meest in het oog springende houten gevelbekledingen in ons assortiment."	
Basis houtsoort	Fraxinus americana.	
Boom	Fraxinus americana (Amerikaanse es) is een hardhoutsoort die bekend staat om zijn sterke, elastische vezelstructuur en stijlvolle nerftekening. De bomen kunnen 20 tot 40 meter hoog worden, met een rechte stam van 15 tot 20 meter en een diameter tot 1 meter.	
Herkomst	EUTR mix - Europa en Verenigde Staten.	
Volumieke massa	Ca 620 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 1 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	D-s2, d0
Profielen	Alle gangbare modellen.	Gangbare modellen.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op: 1. $\geq A2-s1, d0$ substraat ≥ 525 kg/m ³ of 2. $\geq B-s1, d0$ folie icm A1 isolatie ≥ 14 kg/m ³ .	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op een $\geq A2-s1, d0$ substraat van ≥ 525 kg/m ³ .

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.