

DumoWood Natural

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	De intens diepbruine kleur van DumoWood ontstaat tijdens een zeer milieuvriendelijk bewerkingsproces en vergrijst onbehandeld op natuurlijke wijze tot een authentieke gevel. Het is duurzaam, betaalbaar, onderhoudsvrij en perfect geschikt voor het Nederlandse klimaat. DumoWood staat als een huis.	
Basis houtsoort	Picea abies.	
Boom	De boom bereikt gemiddeld een hoogte van 35 meter. In Nederland staat deze boom bekend als de fijnspar, al verschilt die naam van de officiële houtbenaming. De fijnspar is vooral herkenbaar als populaire kerstboom.	
Herkomst	PEFC gecertificeerde bossen in Scandinavië.	
Volumieke massa	Ca 420 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2-1 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Brandklasse	D-s2, d0	npd
Profielen	Gangbare modellen m.u.v. Zweeds Rabat, Lines3 en Bars3.	N.v.t.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op ≥D-s2,d0 houten regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .	N.v.t.

INTERFACA
Nipkowlaan 14
9207 JA Drachten

T +31 85 023 95 44
info@interfaca.nl

*De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.



DumoWood met coating

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	De intens diepbruine kleur van DumoWood ontstaat tijdens een zeer milieuvriendelijk bewerkingsproces. Met een unieke semi-transparante of dekkende kleurbehandeling blijft het eindresultaat ijersterk. De warme look krijgt een nóg krachtiger uitstraling. DumoWood is duurzaam, betaalbaar en sluit naadloos aan op het klimaat in Nederland. Het staat als een huis.	
Basis houtsoort	Picea abies.	
Boom	De boom bereikt gemiddeld een hoogte van 35 meter. In Nederland staat deze boom bekend als de fijnspar, al verschilt die naam van de officiële houtbenaming. De fijnspar is vooral herkenbaar als populaire kerstboom.	
Herkomst	PEFC gecertificeerde bossen in Scandinavië.	
Volumieke massa	Ca 420 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 2-1 (thermische modificatie).	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Standaard Profielen	Brandklasse: D-s2, d0 Gangbare modellen m.u.v. Zweeds Rabat, Lines3 en Bars3.	Brandklasse npd N.v.t.
Toepassing*	Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op ≥D-s2,d0 houten regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .	N.v.t.
Premium Profielen Toepassing*	Brandklasse: D-s2, d0 Alle gangbare modellen. Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op: 1. ≥A2-s1,d0 substraat ≥525 kg/m ³ of 2. ≥B-s1,d0 folie icm A1 isolatie ≥14kg/m ³ .	Brandklasse: D-s2, d0 Gangbare modellen. Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van ≥525 kg/m ³ .

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.