

VäriWood met coating

Gebruik	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.	
Product info	Noord-Europees naaldhout vormt de basis van VäriWood. Het maakt een reis van PEFC/FSC gecertificeerde bossen naar de fabriek in Scandinavië. Daar wordt het hout geprofileerd en voorzien van een duurzaam coatingsysteem waarmee een lange levensduur wordt gegarandeerd. Raak verliefd op de fijne nerfstructuur van het hout en kies een RAL-, NCS- of Sikkens-kleur die bij jouw gewenste uitstraling past.	
Basis houtsoort	Picea abies.	
Boom	De boom bereikt gemiddeld een hoogte van 35 meter. In Nederland staat deze boom bekend als de fijnspar, al verschilt die naam van de officiële houtbenaming. De fijnspar is vooral herkenbaar als populaire kerstboom.	
Herkomst	PEFC of FSC-gecertificeerde bossen in Scandinavië.	
Volumieke massa	Ca 450 kg/m ³ .	
Duurzaamheid	Klasse 4.	
Gebruik	Gesloten gevel	Open gevel
Standaard Profielen Toepassing*	<i>Brandklasse: D-s2, d0</i> <i>Gangbare modellen m.u.v. Zweeds Rabat.</i> <i>Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal</i> <i>mechanisch bevestigd op ≥D-s2,d0 houten regels.</i> <i>Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat van</i> <i>≥525 kg/m³.</i>	<i>Brandklasse npd</i> <i>N.v.t.</i> <i>N.v.t.</i>
Premium Profielen Toepassing*	<i>Brandklasse: D-s2, d0</i> <i>Alle gangbare modellen.</i> <i>Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal</i> <i>mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels.</i> <i>Gemonteerd op:</i> <i>1. ≥A2-s1,d0 substraat ≥525 kg/m³</i> <i>of</i> <i>2. ≥B-s1,d0 folie icm A1 isolatie ≥14kg/m³.</i>	<i>Brandklasse: D-s2, d0</i> <i>Gangbare modellen.</i> <i>Met of zonder spouw. Verticaal of horizontaal</i> <i>mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren</i> <i>regels. Gemonteerd op een ≥A2-s1,d0 substraat</i> <i>van ≥525 kg/m³.</i>

* De toepassing/opbouw van de gevel als geheel dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of andere betrokken bouwprofessionals.